

虚拟定位接口

版本: V1.0

虚拟定位接口采用命令行的方式调用，使用前请先在Hippo Cloud Phone的配套服务中购买虚拟定位接口，命令行格式如下：

- 1. `setlocation [--mcc xxx --mnc xxx --cell xxx --lac xxx] --lat xxx --lon xxx --alt xxx`

返回值：

<code>ret 0, success,</code>	成功
<code>ret -1, authorize failed(code -1),</code>	系统出错，请联系运维人员
<code>ret -1, authorize failed(code 0),</code>	鉴权失败，请购买接口服务
<code>ret -2, xxxxxxxxxxxx,</code>	参数格式错误或者缺少必要参数

例子1:

```
setlocation --mcc 460 --mnc 1 --cell 186937613 --lac 29515 --lat 27.229807 --lon 112.870026 --alt 300
```

参数中，`mcc,mnc,cell,lac` 为基站数据，**需要客户自行提供基站数据**，`lat` 为纬度值，`lon` 为经度值，`alt` 为海拔高度信息；基站加经纬度定位最准确

例子2:

`setlocation --lat 27.229807 --lon 112.870026 --alt 300`，也可直接提供经纬度，不提供基站参数，确定定位不准确，有可能出现定位不识别问题

- 2. `setlocation --close` 关闭定位

返回值：

<code>ret 0, close location,</code>	成功
-------------------------------------	----

注意:

云机重启后需要重新设置定位