

虛擬定位接口

版本: V1.0

虛擬定位接口採用命令行的方式調用，使用前請先在Hippo Cloud Phone的配套服務中購買虛擬定位接口，命令行格式如下：

- 1. `setlocation {--mcc xxx --mnc xxx --cell xxx --lac xxx} --lat xxx --lon xxx --alt xxx`

返回值：

<code>ret 0, success,</code>	成功
<code>ret -1, authorize failed(code -1),</code>	系統出錯，請聯繫運維人員
<code>ret -1, authorize failed(code 0),</code>	鑑權失敗，請購買接口服務
<code>ret -2, xxxxxxxxxxxx,</code>	參數格式錯誤或者缺少必要參數

例子1：

```
setlocation --mcc 460 --mnc 1 --cell 186937613 --lac 29515 --lat 27.229807 --
lon 112.870026 --alt 300
```

參數中，`mcc, mnc, cell, lac`為基站數據，**需要客戶自行提供基站數據**，`lat`為緯度值，`lon`為經度值，`alt`為海拔高度信息；基站加經緯度定位最準確

例子2：

`setlocation --lat 27.229807 --lon 112.870026 --alt 300`，也可直接提供經緯度，不提供基站參數，確定定位不準確，有可能出現定位不識別問題

- 2. `setlocation --close` 關閉定位

返回值：

<code>ret 0, close location,</code>	成功
-------------------------------------	----

注意：

雲機重啟後需要重新設置定位